

# STASIUN PENYEDIA LISTRIK UMUM (SPLU)

Tipe Standing  
4MEP

Tipe Pole Mounted  
2MEP

Tipe Wall Mounted  
1MEP



PT. TRITUNGGA SWARNA  
DSP DELTA SIGMA P1



Office : Jl. Tamblong No. 2 Bandung 40112

Factory : Jl. Pajajaran No. 3 (Jl. Raya Sumedang- Cirebon km. 11) Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang 45381  
Phone: +62-22 4218800 Fax: +62-22 4208001 E-mail: info@tritunggalswarna.co.id www.tritunggalswarna.co.id



# STASIUN PENYEDIA LISTRIK UMUM (SPLU)

Tipe Standing 4MEP, Pole Mounted 2MEP , Wall Mounted 1MEP

## Fitur SPLU



### Easy to Use

- Tersedia pintu akses untuk input token kWh meter Prabayar.
- Dilengkapi dengan Socket Outdoor IP67 sehingga aman dari air saat tidak digunakan.



### Easy to Read

- Dilengkapi jendela baca untuk pembacaan kWh meter Prabayar.
- Dilengkapi lampu LED dibagian bawah kanopi untuk membantu pembacaan kWh meter pada malam hari.



### Easy to Operate

- Dilengkapi instruksi pemakaian Panel SPLU untuk kemudahan pelanggan mengoperasikan alat tersebut.



### Safety Guaranteed

- Aman bagi alat-alat elektrikal dan bagi user. Dilengkapi dengan RCBO sebagai pengamanan arus lebih dan pengamanan arus bocor.

## Spesifikasi SPLU

### Spesifikasi Elektrik

Selengkap	Standing 4 MEP	Pole 2 MEP	Wall 1 MEP
Tegangan	220/230V		
Frekuensi	50 Hz		
Saklar Utama	MCB 3P 63A	MCB 3P 63A	MCB 1P 63A
Proteksi Arus Sisa dan Arus Lebih	4x RCBO 2P 25A 30mA	2x RCBO 2P 25A 30mA	1x RCBO 2P 25A 30mA
Kotak Kontak	8x Socket Outdoor IP67 Schuko 16A	4x Socket Outdoor IP67 Schuko 16A	2x Socket Outdoor IP67 Schuko 16A
Pentanahan	1x Ground Rod 5/8" + Kabel BC 10mm		
Penerangan	Lampu LED		

### Spesifikasi Mekanikal

Selengkap	Standing 4 MEP	Pole 2 MEP	Wall 1 MEP
Dimensi (HxWxD)	( 1500x520x520 ) mm <sup>3</sup>	( 600x560x336.5 ) mm <sup>3</sup>	( 420x300x110 ) mm <sup>3</sup>
Material	Plat SPCC ketebalan 2mm	Plat SPCC ketebalan 1.5mm	Plat SPCC Ketebalan 1.2mm
Cat	Powder Coating White Texture dengan painting Corporate Brand PLN		
IP	IP 33		