

STASIUN PENYEDIA LISTRIK UMUM (SPLU) TIPE DOCK 1P



PT. TRITUNGGA SWARNA
DSP DELTA SIGMA P1



Office : Jl. Tamblong No. 2 Bandung 40112

Factory : Jl. Pajajaran No. 3 (Jl. Raya Sumedang- Cirebon km. 11) Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang 45381

Phone: +62-22 4218800 Fax: +62-22 4208001 E-mail: info@tritunggalswarna.co.id www.tritunggalswarna.co.id

STASIUN PENYEDIA LISTRIK UMUM (SPLU)

Tipe Dock 1P

Fitur SPLU DOCK



Easy to Use

- Tersedia pintu akses untuk input token kWh meter Prabayar
- Panel dilengkapi dengan Socket Outdoor IP67 model Schuko 16A 2(dua) buah
- Dilengkapi Pedestal yang terpasang Socket Outdoor IP67 model Schuko 16A 2(dua) buah untuk pemasangan secara paralel di Dermaga (*opsional*).



Easy to Read

- Dilengkapi jendela baca untuk pembacaan kWh meter Prabayar.
- Dilengkapi lampu LED dibagian bawah kanopi untuk membantu pembacaan kWh meter pada malam hari.



Easy to Operate

- Dilengkapi instruksi pemakaian Panel SPLU untuk kemudahan pelanggan mengoperasikan alat tersebut.



Safety Guaranteed

- Aman bagi alat-alat elektrikal dan bagi *user*. Dilengkapi dengan MCB sebagai pengaman arus hubung singkat, dan RCCB sebagai pengaman arus bocor.
- Material selungkup aluminium alloy, sehingga tahan terhadap iklim yang korosif.

Spesifikasi SPLU DOCK

Spesifikasi Elektrik

Tegangan	220/230V
Frekuensi	50 Hz
Saklar Utama	MCB 1P 63A, 6kA
Pengaman Arus Bocor	RCCB 2P 40A, 30mA
Pengaman Sirkuit	MCB 1P 16A, 6kA
Kotak Kontak	2 x Socket Outdoor Schuko 2P+E, 16A, IP67 pada Panel 2 x Socket Outdoor Schuko 2P+E, 16A, IP67 pada Pedestal
Pentanahan	Ground Rod 5/8" + kabel BC 10 mm
Penerangan	Lampu LED

Spesifikasi Mekanikal

Selungkup	
Dimensi (HxWxD)	1640x330x310 mm (Panel SPLU); 185x560x250 mm (Pedestal)
Material	Plat Aluminium Alloy Ketebalan 2mm
Cat	Powder Coating Putih Teksture ketebalan min. 80 mikron, model <i>Corporate Brand PLN</i>
IP	IP 33
Pintu	Pintu dilengkapi dengan kunci <i>panel quarter turn insert double bit</i>